



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

Funk-Sensortaster RTS05

Der Funk-Sensortaster RTS05 ist ein kapazitiver Näherungsschalter für die Aufputz-Montage im Innenbereich trockener Gebäude.

Durch Annäherung oder kurzes Berühren der Sensorfläche wird ein Funksignal ausgesendet.

Üblicherweise wird dieser Sender zur Beleuchtungssteuerung im 1-Tast-Betrieb eingesetzt.



RTS05-5001E-01

Technische Daten



Codierung	Werkscodierung mit Easywave Telegramm
Kanäle	1
Reichweite	typische 100 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	2x 3-V-Batterien, CR2032
Betätigungskontrolle	Leuchtdiode (im montierten Zustand nicht sichtbar)
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 1 Sekunde)
Funktion	abhängig vom Empfänger 1x Impuls
Schutzart	IP30
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	80 x 80 x 10 mm
Gewicht	40 g (inklusive Batterien)
Farbe	Signalweiß RAL 9003

Lieferumfang

- Funk-Sensortaster inklusive Batterien
- Befestigungsset
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

- Batterie ACC-BAT-05



Ausführungen

Produktnummer	RTS05-5001E-01	RTS05-5001E-02
Frequenz	868,30 MHz	868,30 MHz
Beschreibung	Funk-Sensortaster	Funk-Sensortaster
Funktion	1x EIN/AUS	1x AUS